

SPORT-TOP

Finitura idrodiluibile per impianti sportivi

CARATTERISTICHE GENERALI Pittura specifica per la verniciatura di campi da gioco in cemento, asfalto, superfici sintetiche. Viene largamente usata per la verniciatura di campi da tennis, da calcetto e da basket.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole

INDICAZIONI D'IMPIEGO**Pavimentazioni in cemento:**

Spazzolare e spolverare bene la superficie da trattare, assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e completamente maturato. In presenza di un fondo particolarmente sfarinante applicare una mano di OLAF°IX 301 o OLAF°IX MICRO. Procedere quindi alla pitturazione con almeno due mani di SPORT-TOP.

Pavimentazioni in asfalto o superfici sintetiche:

Asportare i depositi di polvere, smog o altro mediante spazzolatura o lavaggio. Applicare quindi almeno due mani di SPORT-TOP.

Superfici già pitturate:

Asportare o grattare tracce di pittura non perfettamente ancorate, stuccare, carteggiare e spolverare. Applicare una mano di OLAF°IX MICRO e successivamente almeno due mani di SPORT-TOP.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	A base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, biossido di titanio, cariche ed additivi selezionati.
PESO SPECIFICO	1310 ± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	60 ± 2%
RESA	4/5 mq/litro a due mani
VISCOSITÀ	3000 ± 5000 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
TINTA	Bianco/rosso/verde/giallo
RICOPERTURA	10/12 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	10 litri
APPLICAZIONE E DILUIZIONE	Rullo/pennello 10-20% con acqua Spruzzo/airless 20-30% con acqua
PEDONABILE	Dopo almeno 48 h

VOCE DI CAPITOLATO:

Pittura per campi da calcio ed impianti sportivi in genere, in manto erboso o superficie terrosa, a base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, biossido di titanio, cariche ed additivi selezionati. Applicare su superfici predisposte, una mano di prodotto con consumo medio di 0,050 l/m².

Al m² €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.



Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it