

OLAF LAVABILE FORMULA ACRILICA

Idropittura acrilica ad alta copertura

CARATTERISTICHE GENERALI Pittura murale lavabile acrilica con finitura opaca. La sua elevata copertura ed il punto di bianco intenso, insieme alla finitura opaca e vellutata, la rendono ideale per proteggere e decorare i muri di qualsiasi ambiente.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra +10°C e +30°C
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muro nuovo:

Applicare una mano a pennello di OLAF IX; dopo minimo 4 ore applicare due mani di OLAF LAVABILE formula acrilica.

Muro già pitturato:

- Con idropitture lavabili: stuccare, rimuovere frammenti non perfettamente aderenti e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di OLAF IX ed una di OLAF LAVABILE formula acrilica solo sulle eventuali stuccature. Dopo minimo 4 ore, applicare due mani di OLAF LAVABILE formula acrilica su tutta la superficie.
- Con tempere, pitture a calce o sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di OLAF IX, sulle eventuali stuccature ed una su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore, applicare due mani di OLAF LAVABILE formula acrilica sulle eventuali stuccature e su tutta la superficie.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	A base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce ed additivi selezionati.	
PESO SPECIFICO	1540 ± 20 g/l (a 20°C)	
SOLIDI IN PESO	62 ± 2%	
RESA	6 m ² /l (2 mani intonaco civile)	
VISCOSITÀ	20000 ± 2000 cps (Brookfield DV-1/10 rpm a 25°C)	
TINTA	Bianco	
RICOPERTURA	5-6 h (a 20°C / 65% U.R.)	
CONFEZIONI	14 litri	
APPLICAZIONE E	Rullo	30% vol.
DILUIZIONE	Pennello 40% vol.	
LAVABILITÀ ISO 11998	Classe 2	

VOCE DI CAPITOLATO:

**Pittura murale per interno a base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, cariche selezionate e pigmenti resistenti alla luce. Applicare su superfici murali già predisposte, 2 mani di prodotto con consumo medio di 0,200 l/m².
Al m² €:**

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non garantiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.



Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it