COLORI NUTINI

nella qualità il futuro

INDICE

- LINEA OLAF GREEN pag.1
- LINEA «AUTOPULENTI» pag.4
- IDROPITTURE pag.5
- FONDI E FISSATIVI pag.7
- LINEA PROFESSIONALE pag.9
- SMALTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE pag.12
- CICLO RISANAMENTO pag.13
- PITTURE SPECIALI pag.15
- SMALTI E PRIMER pag.19
- CICLO RESTAURO pag.22
- STUCCHI pag.23
- SVERNICIATORE pag.24
- SOLVENTI E DILUENTI pag.25
- OLI pag.28

WOOD – ONE

PROTETTIVO ALL'ACQUA PER LEGNO

Finitura impregnante **ANTIGOCCIA** per la protezione del legno. Ravviva la vena del legno, non fa spessore e non sfoglia. Lascia il supporto completamente opaco. La speciale formulazione arricchita con "**IONI ARGENTO**" la rende idonea per sanificare gli ambienti INTERNI.

LINEA OLAF GREEN

PRONTO USO

4/6h SOVRAVERNICIABILE

6/7 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER MANO

OLAF® GREEN
PRIMA MANO
Fondo uniformante ideale per decorativi.
Specifico per cartongesso.

PRONTO USO

4/8h SOVRAVERNICIABILE

5/7 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER MANO

OLAF® GREEN
TRASPIRANTE PRONTO USO
Idropittura traspirante super-coprente ideale per bagni e cucine.
CERTIIFICATA IPOALLERGENICA

PRONTO USO

4/6h SOVRAVERNICIABILE

2/2,5 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF® GREEN
TERMOISOLANTE
Finitura riempitiva, termoisolante e anticondensa con microsfere di vetro indicata per locali con elevata presenza di vapori come bagni, cucine, lavanderie ed ambienti in cui è più facile la formazione di condensa superficiale e muffe.

PRONTO USO

4/8h SOVRAVERNICIABILE

7/8 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF® GREEN
IGIENIZZANTE
Finitura opaca formulata per inibire la crescita di muffe.

COLORI NUTINI
NELLA QUALITÀ IL FUTURO

DILUIZIONE
10/20%

4/6h SOVRAVERNICIABILE

6/7 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF® GREEN
NATURA
Finitura decorativa all'argilla toscana con elevato potere riempitivo:

- regola l'umidità dell'aria
- mantiene costante la temperatura degli ambienti
- assorbe i rumori
- protegge dai campi elettromagnetici
- trattiene gli inquinanti dell'aria
- mantiene i colori stabili alla luce

Cartella colori disponibile.

PRONTO USO

4/6h SOVRAVERNICIABILE

7/8 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER MANO

OLAF® GREEN
MANO UNICA
Pittura murale opaca e vellutata super-coprente.

PRONTO USO

4/6h SOVRAVERNICIABILE

7/8 M²/LITRO
RESA INDICATIVA PER MANO

OLAF® GREEN
LAVABILE PRONTO USO
Pittura murale lavabile opaca adatta sia per proteggere che per decorare. Disponibile nei colori di cartella.

VERDE ACIDO | GIALLO CROMO | ARANCIO | GIALLO | ROSSO | BIANCO

CELESTE | OLTREMARE | VIOLETTO | ROSA | MAGENTA | NERO

I COLORI RAPPRESENTATI SONO DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVI

DILUIZIONE
10/20%

4/6h SOVRAVERNICIABILE

6/7 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF® GREEN
NATURA INTONACO

DILUIZIONE
10/20%

4/6h SOVRAVERNICIABILE

6/7 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF® GREEN
NATURA SMALTO
Smalto decorativo con argilla toscana. Aderisce perfettamente su ogni supporto, non necessita di primer e finitura, si presta a varie tecniche decorative (shabby, decapè, etc…).

LINEA SELF-CLEANING

DILUIZIONE
10%

24h SOVRAVERNICIABILE

10/15 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF®SELF CLEANING
PROTEZIONE ATTIVA
Finitura trasparente per la protezione di tutte le superfici. Protezione antimacchia e antisporco sia per interni che per esterni. Protettivo idro ed oleorepellente aumenta la durata dei rivestimenti evitandone lo sfarinamento. Mantiene vivi i colori anche in esterno e fornisce una protezione contro alghe e funghi. NON E' CALPESTABILE.

DILUIZIONE
40%

5/6h SOVRAVERNICIABILE

7 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF®SELF CLEANING 425
Finitura riempitiva con microstruttura idrofila-idrofoba. Grazie alla sua composizione consente di eliminare velocemente l'acqua accumulata dovuta a pioggia, nebbia o condensa. La superficie viene impermeabilizzata senza perdere traspirabilità. Fornisce protezione contro alghe e funghi ed ha un elevato grado di smacchiabilità.

DILUIZIONE
10%

24h SOVRAVERNICIABILE

10/15 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF®SELF CLEANING
PROTEZIONE LEGNO
Finitura in grado di impartire alla superficie su cui viene applicata un'elevata idro e olio-repellenza. Ideale anche per manufatti in legno destinati ad uso esterno possiede un alto grado di smacchiabilità.

IDROPITTURE

DILUIZIONE
40%

4h SOVRAVERNICIABILE

5 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

NAOMI®TEMPERA
Idropittura riempitiva per interno.

DILUIZIONE
40%

4h SOVRAVERNICIABILE

5 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

NAOMI®EXTRA
Idropittura traspirante per interni.

DILUIZIONE
40%

4h SOVRAVERNICIABILE

5 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

NAOMI®SEMILAVABILE
Idropittura traspirante professionale per interni.

DILUIZIONE
FINO AL 100%

7h SOVRAVERNICIABILE

7 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

T100
IDROPITTURA AD ALTA RESA
Idropittura ad elevata resa bianchissima e supercoprente per interni.

COLORI NUTINI
NELLA QUALITÀ IL FUTURO

DILUIZIONE
50%

4h SOVRAVERNICIABILE

6 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF®CASA

Idropittura traspirante ad alta copertura per interni.

DILUIZIONE
40%

5/6h SOVRAVERNICIABILE

7 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF®LAVABILE

Pittura murale lavabile con finitura opaca.

DILUIZIONE
40%

5/6h SOVRAVERNICIABILE

6 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF®LAVABILE

FORMULA ACRILICA

Pittura murale lavabile acrilica con finitura opaca per interni.

DILUIZIONE
50%

7h SOVRAVERNICIABILE

7 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF®IDROREPELLENTE

Idropittura traspirante supercoprente per interni ed esterni.

TINTE FORTI OLAF® IDROREPELLENTE

MARRONE 200 | GIALLO LOMONE 201 | BLU 206 | VERDE CROMO 205 | ROSSO VIVO 207 | ROSSO OSSIDO 203 | COTTO TOSCANO 208 | OCRA 204 | NERO 999

I COLORI RAPPRESENTATI SONO DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVI

FONDI E FISSATIVI

CAMPI DI IMPIEGO	OLAFIX 301	OLAF SYL UNIFORMANTE	OLAFIX MICRO	OLAFIX	OLAF UNIFORMANTE	OLAFIX PIGMENTATO
INTONACI BASTARDI E CIVILI	•		•	•		
SUPERFICI MINERALI LISCE	•	•	•	•	•	•
SUPPORTI PREPITTURATI E PRERIVESTITI			•			•
SUPPORTI PREVERNICIATI LUCIDI O SERICI			•			•
SUPPORTI GRANIGLIATI			•			•
INTONACI E CEMENTI ALLEGGERITI	•	•	•		•	•
LATEROGESSO E DERIVATI	•	•	•		•	•
LATERIZI POROSI	•	•	•	•	•	•
LAPIDEI NON POROSI	•	•	•	•	•	•
ASFALTI E BITUMI			•			
INTONACI INTERNI		•	•	•	•	•
PREPARAZIONE PER TAPPEZZERIE			•	•		
RINFORZANTE PER COLORI A COLLA/TEMPERE				•		

DILUIZIONE 400%

4h SOVRAVERNICIABILE

25 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER MANO

OLAF®IX AD ACQUA

Fissativo consolidante per interni.

PRONTO USO

4h SOVRAVERNICIABILE

10 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER MANO

OLAF®IX MICRO

Fissativo consolidante a base di microemulsioni acriliche per interni ed esterni.

COLORI NUTINI
NELLA QUALITÀ IL FUTURO

PRONTO USO

12h SOVRAVERNICIABILE

6 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER MANO

OLAF ®IX 301

Fissativo isolante trasparente per muri esterni.

DILUIZIONE 0/10%

12h SOVRAVERNICIABILE

4 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER MANO

OLAF® UNIFORMANTE

Pittura murale riempitiva indicata per regolarizzare superfici murali interne ed esterne.
In interno su cartongesso e rasature a gesso permette di imitare l'intonaco civile, in esterno idoneo per rendere ruvido calcestruzzo e cemento.

DILUIZIONE 5/15%

12h SOVRAVERNICIABILE

6 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER MANO

FONDO FIX 425

Consolidante riempitivo per esterni ed interni.

DILUIZIONE 10/20%

12h SOVRAVERNICIABILE

6 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER MANO

OLAF® IX PIGMENTATO

Consolidante pigmentato per interni. Ideale per ridurre il numero di mani necessarie del prodotto di finitura.

LINEA PROFESSIONALE

DILUIZIONE
10/20%

18h SOVRAVERNICIABILE

4 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF® SYL FARBE
Finitura riempitiva a base copolimeri acrilici e silossanici.
Può essere tinteggiata con le tradizionali paste coloranti o con qualsiasi sistema tintometrico.
Cartella colori disponibile.

DILUIZIONE
20/30%

18h SOVRAVERNICIABILE

5 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF® QUARZO
Finitura murale acrilica.
Può essere tinteggiata con le tradizionali paste coloranti o con qualsiasi sistema tintometrico.
Cartella colori disponibile.

DILUIZIONE
5/20%

8/12h SOVRAVERNICIABILE

5/7 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

Hydro PLIOLITE®

OLAF® BETONFARBE
Prodotto destinato alla protezione e alla decorazione del calcestruzzo sia in interno che in esterno. Costituisce una barriera al passaggio dell'anidride carbonica evitando l'acidificazione del calcestruzzo con conseguente arrugginimento dei ferri di armatura. Il prodotto contiene HYDRO PLIOLITE marchio registrato OMNOVA SOLUTIONS.

COLORI NUTINI
NELLA QUALITÀ IL FUTURO

DILUIZIONE
30%

7h SOVRAVERNICIABILE

10 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

LAVABILE SILOSSANICA LX

Finitura liscia a base di copolimeri acrilici e silossanici con ottima traspirabilità e idrorepellenza. Adatta anche come finitura di pregio in interno.

DILUIZIONE
5/15%

12h SOVRAVERNICIABILE

6 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF® SYL RESTAURA

Finitura decorativa per esterno. La sua granulometria permette di uniformare e nascondere difetti della superficie su cui viene applicata.
Cartella colori disponibile .

DILUIZIONE
5/15%

12h SOVRAVERNICIABILE

6 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF® LOTUS UNIFORMANTE

Finitura decorativa per esterno. La sua granulometria permette di uniformare e nascondere difetti della superficie su cui viene applicata.
Cartella colori disponibile .

DILUIZIONE
10%

12h SOVRAVERNICIABILE

4 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF® FLESS FARBE

Finitura riempitiva a base di resine elastomeriche per interno ed esterno. Protegge e decora pareti sia nuove che precedentemente pitturate. Disponibile la versione antialga.

DILUIZIONE
5/15%

12h SOVRAVERNICIABILE

4 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF® FLESS FARBE 425

Finitura elastomerica ad effetto intonaco per la protezione di facciate soggette a microlesioni e movimenti dinamici della superficie. Disponibile la versione antialga.

COLORI NUTINI
NELLA QUALITÀ IL FUTURO

SURFACE-ONE PLUS

SMALTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE IDRODILUIBILE

ideale per rigenerare pavimenti, sanitari (lavelli, vasche, piatti doccia), mobili in melammina o legno (anche laccato), piastrelle (pavimenti e rivestimenti), vetro, manufatti in acciaio inox, lamiera zincata e alluminio

DILUIZIONE
5/20%

18h minimo / 72h massimo
SOVRAVERNICIABILE
POT LIFE 4/5 h

5/6 m²/LITRI
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

CALPESTABILE DOPO 72H

SURFACE-ONE PLUS
SMALTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE IDRODILUIBILE
Specifico per la verniciatura di pavimenti in cemento, cotto e grès (interno). Di facile applicazione è resistente ad oli e grassi ed è lavabile con i normali detergenti per pavimenti non abrasivi. L'ottimo potere antigraffio e l'elevata resistenza lo rendono un prodotto duraturo e carrellabile. Il prodotto è perfettamente calpestabile dopo 72h dall'ultima mano di applicazione e raggiunge la sua massima durezza dopo 10-12 giorni.

CICLO RISANAMENTO

PRONTO USO

4/6h SOVRAVERNICIABILE

4 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

NUVOC® BARRIERA
Fondo sanificante idoneo come base per pitture igienizzanti. Aiuta ad inibire la crescita di muffe.

DILUIZIONE 50%

4h SOVRAVERNICIABILE

5 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF® DEFENDER
Pittura igienizzante.

DILUIZIONE 40%

6h SOVRAVERNICIABILE

7 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

SANAGREEN PAINT®
Pittura igienizzante ad alta copertura.

DILUIZIONE 25%

6h SOVRAVERNICIABILE

2/2,5 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

ESKY®ANTICONDENSA
Pittura anticondensa, termoisolante e fonoassorbente. Adatta per bagni, cucine e tutti quei locali dotati di poca aerazione.

COLORI NUTINI
NELLA QUALITÀ IL FUTURO

FINITURE PER CICLI ANTIUMIDO

DILUIZIONE
30/40%

5/6h SOVRAVERNICIABILE

6 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF® LOTUS
Finitura ad elevato effetto perlante per interni.

DILUIZIONE
30/40%

5/6h SOVRAVERNICIABILE

6 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLAF® LOTUS PLUS
Finitura igienizzante per interni ad effetto perlante per ambienti difficili

PITTURE SPECIALI

DILUIZIONE
10/20%

6h SOVRAVERNICIABILE

7 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

SPGS

SMALTO ACRILICO POLIURETANICO

Di facile pulizia e lavabilità come richiesto dalle disposizioni del Regolamento CE n. 852/2004 per gli ambienti e laboratori dove si producono, si conservano o si confezionano alimenti. Disponibile LUCIDO e SATINATO.

DILUIZIONE
10/20%

4/6h SOVRAVERNICIABILE

6 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

NICO SPOT® ANTIFUMO

Idropittura mascherante.
Maschera ed isola macchie di fumo, fuliggine, nicotina, macchie asciutte provocate da infiltrazioni d'acqua, unto e grasso su diversi supporti.

DILUIZIONE
MAX 5%

8h SOVRAVERNICIABILE

8 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

VERNICE ALLUMINIO ALL'ACQUA

Pittura lavabile, ad alta copertura e riflessione con finitura metallica no leafing. Ideale per la protezione di superfici esterne esposte al sole e per la protezione di guaine bituminose. Ottimo anche come decorativo da interno.

COLORI NUTINI
NELLA QUALITÀ IL FUTURO

DILUIZIONE
100/300%

4h SOVRAVERNICIABILE

20/25 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER MANO

ECOGREEN-ERA

PITTURA PER CAMPI DA CALCIO

Idropittura specifica per la demarcazione di linee su manti erbosi o superfici terrose di impianti sportivi. Non contiene additivi pericolosi. Non danneggia il manto erboso ed è idonea per essere applicata con tutte le macchine traccialinee presenti sul mercato.

DILUIZIONE
10/30%

10/12h SOVRAVERNICIABILE

4/5 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

CALPESTABILE DOPO 48H

SPORT TOP

Pittura specifica per la verniciatura di campi da gioco in cemento, asfalto, superfici sintetiche.. Viene largamente usata per la verniciatura di campi da tennis, da calcetto e da basket.

DILUIZIONE
100/300%

4/6h SOVRAVERNICIABILE

15/25 m lineari/LITRO
RESA INDICATIVA

SPORT GREEN

Pittura idrodiluibile traccialinee per manti erbosi e superfici terrose. Non contiene additivi pericolosi. Non danneggia il manto erboso ed è idonea per essere applicata con tutte le macchine traccialinee presenti sul mercato.

DILUIZIONE
10/20%

12h SOVRAVERNICIABILE

1/1,5 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

CALPESTABILE DOPO 48H

LUDA® GUAINA ELASTICA

Pittura elastomerica a base acqua per proteggere ed impermeabilizzare guaine bituminose, terrazzi, intonaci e superfici in cemento e calcestruzzo; LUDA è pedonabile. Prodotto testato e certificato da G.F.C. Chimica conforme alla normativa UNI 10686 tipo A e B per l'incapsulamento e la bonifica del cemento amianto (tipo eternit).

PITTURE SPECIALI

PRONTO USO

5/6h SOVRAVERNICIABILE

2/4 m²/LITRO
RESA INDICATIVA

LUDA® TEMPORANEA

Incapsulante ausiliario per lastre di cemento-amianto piane o ondulate. Idoneo per l'inertizzazione del cemento amianto in riferimento a D.M. del 20 Agosto 1999 "tipologia D". Attestato di conformità per l'inertizzazione di manufatti in cemento-amianto rilasciato da G.F.C. CHIMICA in data 05/03/2007.

PRONTO USO

12h SOVRAVERNICIABILE

6 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

IMPREGNANTE 9010 SILOSSANICO

Impregnante idrorepellente silossanico a solvente utile per la protezione delle superfici esterne faccia vista. Idoneo per mattoni, pietre murali, intonaco, calcestruzzo, calce.

DILUIZIONE 80/90%

4h SOVRAVERNICIABILE

12/16 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER MANO

OMBREGGIANTE PER SERRE

Idropittura ad alta copertura specifica per l'ombreggiamento delle serre con superfici trasparenti (vetro, plastica, plexiglas). Non lascia residui inquinanti o dannosi per le colture e nelle acque di recupero.

DILUIZIONE 10/20%

2h SOVRAVERNICIABILE

6/8 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

CATRAMINA ALL'ACQUA

Vernice nera all'acqua flessibile ed elastica per una protezione semplice ed economica di lamiere, pluviali, gronde, pali di legno da interrare. Utile per l'impermeabilizzazione di terrazze.

COLORI NUTINI
NELLA QUALITÀ IL FUTURO

DILUIZIONE
10%

24h SOVRAVERNICIABILE

10/15 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER MANO

PP STOP® PROTEZIONE ATTIVA

Finitura trasparente per la protezione di tutte le superfici sia porose che compatte. Agisce respingendo pipì, acqua e particelle di sporco. L'effetto autopulente del prodotto è ottenuto con l'utilizzo di nanotecnologie. Il trattamento non modifica e non altera la traspirabilità della superficie. Il prodotto è additivato con biocidi specifici per garantire la durata del film.

DILUIZIONE
10%

24h SOVRAVERNICIABILE

10/15 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER MANO

OLAF® LAVAGNA

Trasforma la tua parete in una lavagna dove potrai scrivere con i classici gessetti e ripulire con un panno umido. Può essere applicata su pareti, pannelli di legno e cartongesso. La versione trasparente può essere applicata su pitture preesistenti o su OLAF® MAGNETICA (pittura magnetica).

DILUIZIONE
10%

12h SOVRAVERNICIABILE

5/6 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER MANO

OLAF® MAGNETICA

Fondo che trasforma pareti e supporti in legno in superfici magnetiche.
Può essere verniciato con OLAF® LAVAGNA, smalti e pitture esenti da solventi.

SMALTI E PRIMER

DILUIZIONE
10/20%

14/16h SOVRAVERNICIABILE

5/6 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

WHERE H20®

SMALTO ACRILICO URETANICO AD ACQUA

Smalto acril-uretanico a basso contenuto di VOC. Non ingiallente. Per finiture esterne ed interne. Disponibile SATINATO e LUCIDO.

ROSSO TRAFFICO RAL3020 | GIALLO TRAFFICO RAL1023 | GIALLO MAIS RAL1006 | VERDE MUSCHIO RAL6005 | BIANCO CREMA RAL9001 | GRIGIO FINESTRA RAL7040

MARRONE SEGNALE RAL8002 | MARRONE MOGANO RAL8016 | AZZURRO TRAFFICO RAL5013 | VERDE OPALE RAL6026 | BIANCO PERLA RAL1013 | GRIGIO TELE RAL7047

I COLORI RAPPRESENTATI SONO DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVI

BRILLA AL BUIO

BIANCO LUMINESCENTE

DILUIZIONE
10/20%

14/16h SOVRAVERNICIABILE

5/6 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

WHERE H20®

SPECIFICO PER TERMOSIFONI

Smalto a finitura satinata per termosifoni. Non ingiallente.

AVORIO MING 050 | BIANCO PANNA 020 | BIANCO NEVE 040

BIANCO GHIACCIO 060 | GRIGIO PERLA 030

I COLORI RAPPRESENTATI SONO DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVI

COLORI NUTINI
NELLA QUALITÀ IL FUTURO

DILUIZIONE
10/20%

10/12h SOVRAVERNICIABILE

5/6 m²/LITRI
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

CALPESTABILE DOPO 72H

SURFACE-ONE

SMALTO PER PAVIMENTI

Smalto all'acqua monocomponente specifico per la verniciatura di pavimenti in cemento, cotto e grès interni.
E' resistente ad oli e grassi ed è lavabile con i normali detergenti per pavimenti non abrasivi.
Ottimo potere antigraffio e resistenza alle abrasioni lo rendono un prodotto duraturo e carrellabile.

ROSSO MATTONE 02 | ROSSO 03 | GIALLO 04 | VERDE 06 | GRIGIO 07 | AZZURRO 05 | BIANCO 01

I COLORI RAPPRESENTATI SONO DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVI

DILUIZIONE
10/20%

8/10h SOVRAVERNICIABILE

5/6 m²/l
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

METEORITEX®

FERROMICACEO AD ACQUA

Smalto poliuretanico ad acqua ad effetto antichizzante per la protezione in esterno di manufatti in ferro.
Indicato per ferro battuto, carpenterie metalliche, cancellate, ringhiere, etc…
FINITURA METALLIZZATA
NON NECESSITA DI ANTIRUGGINE

ANTRACITE 11GG

GRAFITE 12GG

GHISA 13GG


IRON 14GG

I COLORI RAPPRESENTATI SONO DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVI

SMALTI E PRIMER

DILUIZIONE
10/20%

12h SOVRAVERNICIABILE

6/8 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

PRIMER-ONE

FONDO AGGRAPPANTE UNIVERSALE AD ACQUA

Fondo aggrappante ad acqua adatto a PVC, acciaio zincato e legno verniciato. Garantisce l'ancoraggio di finiture ad acqua e a solvente.

NON NECESSITA DI CARTEGGIATURA

DILUIZIONE
10/20%

12h SOVRAVERNICIABILE

6/8 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

CEMENT-ONE

Fondo riempitivo per legno e muro con una buona copertura e facilmente carteggiabile. Adatto sia a finiture ad acqua che a solvente.

DILUIZIONE
10/20%

12h SOVRAVERNICIABILE

5/6 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

METAL-ONE

Antiruggine acrilica ad acqua formulata con speciali pigmenti anticorrosivi. Possiede un'ottima copertura ed un'elevata adesione su supporti ferrosi. Di facile applicazione ed inodore può essere applicata anche in ambienti chiusi.

DILUIZIONE
10/20%

12h SOVRAVERNICIABILE

5/6 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

COPRITUTTO

Fondo aggrappante universale ad acqua, appositamente formulato per aderire su legno, ferro, muro e PVC. Contiene speciali pigmenti anticorrosivi che lo rendono idoneo anche per il recupero di vecchi manufatti in ferro (ad esempio Container). Idoneo per la verniciatura di vecchi manufatti in alluminio o lamiera zincata (ad esempio pannelli isolanti in metallo).

COLORI NUTINI
NELLA QUALITÀ IL FUTURO

CICLO RESTAURO

DILUIZIONE
10/20%

12h SOVRAVERNICIABILE

7 m²/LITRO
RESA INDICATIVA PER 2 MANI

OLD PAINT®
FINITURA NATURALE A CALCE
Finitura minerale a base di calce idrata naturale.

450
GIALLO FIORE

451
ROSSO

452
NERO

453
MARRONE

454
VERDE CEMENTI

455
BLU
OLTREMARE

460
TERRA NERA

461
OCRA GIALLO
DORATA

462
ROSSETTO
INGLESE

463
OMBRA
BRUCIATA

470
NOCE

471
MOGANO

OSSIDI

Per colorare OLD PAINT, cemento, malta, pitture ad olio e ad acqua, intonaco, calce…

TERRE

Pigmenti naturali per affreschi e restauri.

MORDENTI

Coloranti per legno. Possono essere dispersi in acqua.

STUCCHI

STUCCO IN PASTA
Stucco tipo ‘’francese’’ in pasta per legno e muro di ottima qualità. Ha un ottimo potere riempitivo ed è di facile applicazione. Ottima carteggiabilità a secco. Sovravverniciabile con prodotti all’acqua e a solvente.

STUCCO IN PASTA LEGGERO
Stucco in pasta per legno e ferro a base di microsfere cave di vetro. Si applica fino allo spessore di 1cm con una passata senza ritirare o screpolare.
Adatto sia in esterno che all’interno.

COLORI NUTINI
NELLA QUALITÀ IL FUTURO

SVERNICIATORE

SVERNICIATORE SUPER UNIVERSALE
Preparato in gel da applicare a pennello per la rimozione rapida da supporti in ferro e legno di:

- Vernici sintetiche
- Vernici oleosintetiche
- Vernici nitrocellilosiche
- Pitture lavabili
- Smalti e fondi acrilici
- Smalti e fondi poliuretanici

SOLVENTI E DILUENTI

SELVA® ACQUARAGIA
Solvente a base di ragia minerale per la diluizione di prodotti sintetici ed oleosintetici di impiego universale sia a pennello che a spruzzo.

SENZA CLORURATI

ESENTI DA RIGENERATI

INO ACQUARAGIA INODORE
Diluente dearamotizzato inodore, idoneo per prodotti sintetici ed oleosintetici .

A999 ACETONE PURO
Solvente per vernici, lacche, adesivi, resine.

DS-74 DILUENTE PER SINTETICI
Diluente di elevata qualità, specifico per la diluizione di smalti sintetici ed oleosintetici per finiture pregiate sia a pennello che a spruzzo.

PLX DILUENTE POLIURETANICO EXTRA
Diluente per poliuretanici di qualità superiore per smalti e fondi poliuretanici.

SENZA CLORURATI

NA-55 DILUENTE UNIVERSALE POLIVALENTE

Diluente nitro super antinebbia di ottima qualità, molto versatile. Favorisce la brillantezza e la distensione della vernice.

DC-8 DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

Diluente nitro antinebbia con buon potere antisbiancante.

101 DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

Diluente nitro antinebbia formulato anche con ridistillati.

SOLVENTI E DILUENTI

ESSENZA DI TREMENTINA
Acquaragia vegetale pura gemma indicata per la diluizione di colori per le belle arti. Esenti da rigenerati.

DILUENTE NITRO STANDARD
Diluente nitro universale extra.

DILUENTE POLIURETANICO EC
Diluente per smalti e fondi poliuretanici.

DS-94 DILUENTE SGRASSANTE ANTISILICONE
Diluente specifico per lo sgrassaggio dei metalli. Rimuove le sostanze non idrosolubili come catrame, grasso, cere e siliconi.

COLORI NUTINI
NELLA QUALITÀ IL FUTURO

OLI

OLIO DI VASELLINA
Olio minerale insapore, inodore ed incolore idoneo per oliare e pulire.

OLIO PAGLIERINO
Idoneo per il trattamento e la pulizia di mobili in legno e pavimenti in cotto.
DISPONIBILE **CHIARO** E **ROSSO**

OLIO DI LINO COTTO
Ottimo protettivo per legno e ideale per la preparazione di vernici per belle arti.

OLIO DI LINO CRUDO
Per la diluizione di colori a olio per le belle arti e per la preparazione dei colori con terre e ossidi. Indicato per il trattamento e la protezione di pavimenti, rivestimenti in cotto, pietra a vista.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Condizioni generali
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti ed eventuali prezzi e condizioni particolari, salvo diversa comunicazione. Le offerte, gli ordini e le consegne sono regolamentate dalle condizioni generali di vendita della Colori Nutini srl (di seguito denominata Venditrice) e il Committente è ad esse vincolato anche se caso per caso non viene rilasciata una dichiarazione esplicita.

- Ordini
Le proposte di ordine devono essere trasmesse alla Venditrice direttamente o tramite Agente della Venditrice. Le proposte d'ordine sono soggette ad approvazione della Venditrice.

- Spedizioni
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. La Venditrice non si assume alcuna responsabi-lità per danni o ammanchi o ritardi che possano verificarsi durante il trasporto.
In caso in cui il Committente lasci in giacenza, respinga, rifiuti la merce, le spese di trasporto, di giacenza e di riconsegna sono a carico del Committente stesso.

- Addebiti
Per spedizioni inferiori ai 100 kg. l'invio della merce viene effettuato con l'addebito in fattura di un contributo spese di EURO 10,00; TRA 100 E 200 kg. il contributo spese sarà di EURO 5,00; oltre 200 kg. la spedizione è in porto franco. Per zone particolari il contributo spese verrà concordato direttamente con il cliente.
Per le consegne ove sia richiesto o necessario lo scarico con sponda idraulica sarà addebitato in fattura un contributo minimo di EURO 25,00.

- Termini di consegna
Devono essere considerati indicativi. La venditrice si impegna ad effettuare spedizione e consegna nel più breve tempo possibile. Un ritardo nella consegna non potrà in nessun caso dare luogo a risarcimento danni, a modifiche o ad annullamento dell'ordine, salvo espressa e specifica pattuizione scritta.

- Consegna
Il Committente deve alla consegna e comunque prima di firmare il documento di ricevimento controllare la merce. Eventuali ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli devono essere contestati immediatamente al vettore per iscritto sul documento di accompagnamento della merce, facendolo controfirmare dal vettore stesso. Copia del documento di trasporto controfirmato dovrà essere inviata alla Venditrice per la rivalsa nei confronti del vettore. Non si accettano resi merce senza nostra preventiva autorizzazione scritta.

- Imballi
Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i contenitori e gli imballi. Il ritiro e lo smaltimeno dei contenitori e degli imballi sono in ogni loro fase a carico dell'utilizzatore del prodotto.
I PALLETS EPAL non resi contestualmente alla consegna verranno addebitati per un importo di Euro 10,00 + Iva.

- Condizioni di pagamento
Il pagamento delle forniture deve avvenire alla scadenza convenuta, al domicilio della Venditrice. Il ritardo del pagamento delle fatture rispetto alla scadenza convenuta costituisce inadempienza senza bisogno di messa in mora e dà facoltà alla Venditrice di sospendre la fornitura e anche di ritenere risolti, ove lo creda, tutti i contratti stipulati.
Per il periodo di ritardo oltre il termine fissato, il Committente dovrà pagare gli interessi di mora.

- Imposte e tasse
Sono a carico del Committente tutte le imposte e tasse quali IVA, bolli ed ogni altro onere fiscale relativo alla fornitura della merce.

- Foro Competente. Prescidendo dal luogo ove abbia a perfezionarsi il contratto e dalle modalità previste di pagamento, per qualsiasi controversia unico ed esclusivo competente sarà il Foro di Reggio Emilia.

COLORI NUTINI
NELLA QUALITÀ IL FUTURO

Via del Rogio 19 - Tassignano - 55012 CAPANNORI (LU)
Tel. 0583981246 – Fax 0583980300

COLORI NUTINI
NELLA QUALITÀ IL FUTURO