

OLAFIX[®] 301

Fissativo isolante acrilico a solvente

CARATTERISTICHE GENERALI Fissativo non pigmentato isolante per muri esterni a base di resine acriliche in solvente. Ideale per consolidare superfici sfarinanti e migliorare l'ancoraggio dei prodotti di finitura. Utile per contenere l'alcalinità residua di supporti nuovi e per uniformare gli assorbimenti delle stuccature.

AVVERTENZE

- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- E' molto importante regolare la diluizione in funzione dell'assorbimento del supporto, per evitare che si formi una pellicola liscia che ostacoli la perfetta aderenza della finitura successiva. Il muro dopo l'applicazione deve perciò presentarsi ancora grezzo e opaco.
- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con Acquaragia Selva[®]
- Conservare il barattolo ben chiuso in ambiente fresco e lontano da fonti di calore

INDICAZIONI D'IMPIEGO**Intonaco nuovo:**

Dopo minimo 30/40 giorni di stagionatura, applicare una mano di OLAFIX[®] 301 dopo 12 ore, applicare 1 o 2 mani della finitura desiderata.

Intonaco stagionato:

- Con o senza vecchie pitture: lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano di OLAFIX[®] 301; dopo 12 ore applicare 1 o 2 mani di finitura.
- Con o senza vecchie pitture, in presenza di riprese parziali di intonaco microfessurazioni (0,3 mm) o fessurazioni statiche (0,3/1,0 mm): asportare le zone in fase di distacco e pulire accuratamente con spazzola metallica; lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciar stagionare minimo 10 giorni. Applicare OLAFIX[®] 301, dopo 12 ore applicare 1 o 2 mani di finitura.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	A base di copolimero acrilico in solvente
PESO SPECIFICO	820 ± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	9 ± 2% p/p
RESA	6 m ² /l (una mano intonaco civile)
VISCOSITÀ	1500-3500 cps
TINTA	Trasparente incolore
RICOPERTURA	12 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	1 - 5 - 20 litri
APPLICAZIONE E DILUIZIONE	Pennello pronto all'uso

VOCE DI CAPITOLATO:

Fissativo non pigmentato isolante per muri esterni a base di resine acriliche in solvente. Applicare su superfici murali già predisposte, 1 mano di prodotto con consumo medio di 0,150 l/m².

Al m² €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.



Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it