SCHEDA TECNICA REV. 01

OMBREGGIANTE
Pittura ombreggiante per serre

CARATTERISTICHE GENERALI

Idropittura ad alta copertura e punto di bianco specifica per l'ombreggiamento delle serre con superfici trasparenti (vetro, plastica, plexiglas). Non lascia residui inquinanti o dannosi per le colture e nelle acque di recupero

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Applicare preferibilmente su superfici asciutte e opportunamente pulite (esenti da grassi e olii) due mani di OMBREGGIANTE intervallate da almeno 4 ore.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	A base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, biossido di titanio, cariche ed additivi selezionati.
PESO SPECIFICO	1700 ± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	70 ± 2%
RESA	12/16 m^2/l (per mano)
VISCOSITÁ	20000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
TINTA	Bianco
RICOPERTURA	4 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	14 litri
APPLICAZIONE E DILUIZIONE	Pennello rullo o spruzzo; Prima mano 90/100% vol. Seconda mano 80/90% vol.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.

Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it