

SVERNICIATORE

Sverniciatore super universale esente da diclorometano

CARATTERISTICHE GENERALI

Sverniciatore super universale a base di solventi organici esente da Diclorometano come previsto dal regolamento (UE) n.276/2010, che modifica il regolamento REACH. Il prodotto è indicato per l'asportazione di vernici sintetiche anche a più strati, alla nitrocellulosa, vernici e pitture ad olio, smalti a freddo e a forno, idropitture lavabili, vernici acriliche e poliuretaniche, idropitture e plastici murali, stucchi collanti per moquette e parquet, e vernici del settore nautico. Il prodotto trova impiego nei settori in cui agiscono i tradizionali sverniciatori con Diclorometano con tempo di azione relativamente più lunghi.

AVVERTENZE

- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Non agitare il prodotto prima dell'apertura del contenitore
- Aprire con cautela, il contenitore potrebbe essere a pressione
- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Evitare l'impiego su materiali plastici
- Conservare il barattolo ben chiuso lontano dalla portata dei bambini, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
- Proteggere mani e occhi con guanti e occhiali protettivi durante l'applicazione.
- Non idoneo per l'uso in carrozzeria

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Dopo l'apertura mescolare il prodotto. Stendere, con pennello a setole naturali o una spatola, uno strato uniforme di sverniciatore sulla superficie da trattare. Attendere la completa penetrazione del prodotto. Asportare con spatola o raschietto la vernice distaccata; è possibile rimuovere eventuali residui con ulteriori applicazioni. Dopo il trattamento lavare la superficie con solvente o alcool.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Miscela di solventi
PESO SPECIFICO	1000 ± 20 g/l (a 20°C)
RESA	2 m ² /l (valore teorico e indicativo per una mano di prodotto)
VISCOSITÀ	Thixotropico
TINTA	Trasparente incolore
CONFEZIONI	0.75 - 4 - 20 litri
APPLICAZIONE E DILUIZIONE	Pennello pronto all'uso.
TEMPO DI AZIONE	VERNICI SINTETICHE: 10/20 minuti VERNICI POLIURETANICHE: 1/2 ore VERNICI POLIESTERE: 4/10 ore SMALTI A FORNO: 4/10 ore

VOCE DI CAPITOLATO:

Sverniciatore super universale a base di miscela di solventi esente da diclorometano. Applicare su superfici murali già predisposte, 1 mano di prodotto con consumo medio di 0.5 l/m².

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.



Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it