COLORI NUTINI SRL

SCHEDA TECNICA REV. 01

IMPREGNANTE 9010
Impregnante silossanico a solvente

CARATTERISTICHE GENERALI

Impregnante idrorepellente silossanico a solvente utile per la protezione delle superfici esterne faccia vista. Idoneo per mattoni, pietre murali, intonaco, calcestruzzo, calce. Ottima resistenza agli alcali. Insensibile all'acqua, penetra in profondità nel supporto. Non maschera la superficie su cui è applicato.

AVVERTENZE

- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua ragia SELVA®
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal gelo e dal sole.
- Evitare di respirare i vapori durante l'applicazione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muri faccia vista:
pulire e spolverare la superficie da trattare assicurarsi che sia ben asciutta. Applicare a pennello, una o più mani di IMPREGNANTE 9010 fino a saturazione.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	A base di resine silossaniche in solvente.
PESO SPECIFICO	800 ± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	10 ± 0.5% p/p
RESA	6 m^2/l (una mano)
VISCOSITÁ	200 - 300 cps
ASPETTO	Trasparente incolore
RICOPERTURA	12 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	1 - 5 - 20 litri
APPLICAZIONE E DILUIZIONE	Pennello pronto all'uso.

VOCE DI CAPITOLATO:

Impregnate idrorepellente silossanico per muri faccia vista esterni a base di resine siliconiche in solvente. Applicare su superfici faccia vista predisposte. Consumo medio di 0,170 l/m^2.

Al m^2 €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.

COLORI NUTINI SRL

Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it